

Termit pbxGate v2 rev.3



Процессор	SC6531 ¹
GSM-модуль	Spreadtrum ²
Класс мобильной станции	Класс Б
Диапазон связи	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Выходная мощность	2 Вт при 900 МГц, 1 Вт при 1800 МГц
Чувствительность	<-102 дБм
Класс мульти-слот GPRS	10
Схемы кодирования GPRS	от CS1 до CS4
Передача данных	до 85.6 кбит/с
Дисплей	сегментный дисплей; время; дата; RSSI; таймер вызова
АКБ	аккумулятор 3.7 В, 1000 мАч, Li-Ion; 2 часа в режиме разговора; 10 часов в режиме ожидания (при RSSI 75 дБм)
Питание	вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 5 В, 1 А; мощность потребления <5 Вт
USB	порт USB-female для питания и передачи данных GPRS
SIM	1 слот Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В
Порт для подключения телефона или АТС	2 x RJ11 FXS-порта для подключения телефона и обновления программного обеспечения (через программатор)
Антенна	магнитная с коннектором SMA-male и усилением ≥ 2.5 дБ, длина кабеля 3 м
Подключение внешней антенны	да
Тип антенного разъема	SMA-female
Габариты изделия (Ш x В x Г)	138 x 35 x 200 мм
Вес нетто	0.60 кг
Материал корпуса	пластик ABS, цвет черный

¹ Возможно изменение

² Возможно изменение

Установка	горизонтальная, вертикальная (крепление к стене)
Температурные режимы	диапазон рабочих температур -10°C ~ +60°C; температура хранения -20°C ~ +60°C; рабочая влажность 10% ~ 95% относительной влажности
Комплектация	GSM-шлюз; интерфейсный кабель USB; USB-UART программатор; антенна с SMA-коннектором; аккумуляторная батарея; блок питания; инструкция
Функции	входящие и исходящие вызовы; ожидание вызова; запрет вызова; GPRS-соединение; функция Baby Call; определитель номера на экране GSM-шлюза; отображение времени и даты на экране GSM-шлюза; настройка громкости; изменение полярности;
Гарантийный период	1 год